



Filtec

Trykfilter tvillinganlæg i fuldt galvaniseret stål Fleksibel vandrensnings anlæg til industri og vandværker mm.



Eksempel på Tvilling filteranlæg indbygget i 10 fods containere

Filtec vandtekniks tvillinganlæg har den fordel, at man her kan returskyldes det ene filter med rensede vand fra det andet filter og omvendt og samtidig have rensede vand til forbrug. Anlæg leveres enten med manuel returskylling hvor man selv returskyller anlægget ved simpel betjening af et håndtag eller som fuldautomatisk anlæg hvor elektronik og motorventiler sørger for returskylling af anlægget, hvilket normalt foretages en til to gange ugentligt.

Filtec vandtekniks tvillinganlæg serie produceres i fuldt galvaniseret ståltanke med de største modeller på 5900 liter volumen pr. tank. Disse anlæg kan yde et vand flow på op til 90 m³/H pr. tvillinganlæg, hvis behovet er større kobles flere anlæg sammen.

Vi producerer flere typer anlæg, der hver for sig anbefales under hensyn til vandanalyse og opgave, pladsforhold, pumpens ydelse samt kundens vandforbrug.

Efter at vi kender vandets analyse, pumpens ydelse og pladsforhold kan vi tilbyde dem det rigtige anlæg, der passer til Deres behov.

Filtec vandteknik yder garanti for perfekt rensning, der dækker de krav, der stilles til et kvalitetsanlæg.

Disse anlæg er meget konkurrencedygtige prismæssigt, og har lang levetid.