

Blødgøringsfilter KVT & FM-T-M



Filtec

Tid/Mængdestyrede og Kompakt Kabinet

Kompakt flot og praktisk design



Funktion:

Anlægget regenereres med salt på et tidspunkt, hvor der ikke er behov for blødt vand typisk om natten da anlægget ikke leverer blødt vand under regenerering

- Lille vand- og saltforbrug
- Driftssikker automatik
- Nem og enkel installation
- 100% korrosionsfrie materialer
- lille anskaffelses pris

Kabinet filter KVT 4-8-16

Kabinetfilteret er kompakt integreret salttank med filtertank og automatik i ét. Kabinettet er støbt i polyethylen, der er nemt at rengøre mm. Anlæggene fungerer fuldautomatisk, det eneste man skal sørge for er, at påfylde salt.



Tids/Mængde styrede FM -T- M:

FM -T- M serien er opbygget med separat filtertank og salttank.

Anlægget har indbygget vandmåler, der sammen med en med styreventilens mikroprocessor

gør, at anlægget kun regenererer når der er behov.

Med denne model har man mulighed for individuelt at indstilles længden på renskyklet samt hvor mange liter/m³ der er imellem . Herved opnår man en væsentlig bedre driftsøkonomi sammenlignet med et traditionelt tidsstyret anlæg.

Serie kan leveres i flere størrelser og kapaciteter og anvendes til industrielle formål, når vandforbruget er større end 1000m³ pr. år. Serien . Vore teknikere udfører gerne individuelle beregninger, der tager højde for specielle ønsker eller for brugsmønstre. Anlægge leveres med en separat 100 eller 200 liters salttank.

Tekniske data

Blødvandsfilter type Kompakt KVT 4-8-16 & FM-T-M

Type	KVT 4	KVT 8	KVT 16	FM-T-M 844	FM-T-M 1054	FM-T-M 1252
Saltforbrug pr. reg. kg.	1	1,5	2,5	3	7	8,5
Max. Liter pr. min.	15	20	25	40	50	60
Kapacitet ved 20 dh. liter	650	1100	2200	2500	5500	7800
EL. 50 Hz 220 V	*	*	*	*	*	*
Vandtilslutning BSP.T. Muffe"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Højde m.m.	350	660	990	1310	1560	1510
Bredde m.m.	230	310	310	650	700	750
Dybde m.m.	400	425	425	400	400	400

Vandtilslutning

Temperatur max. 45 grader c.

Tryk min. 2 bar. ved fuldt flow med regenerering


Varmtvands filter kan leveres



Anvendelse:

Filtec blødgøringsfilter bliver i forbindelse med :

- Kemisk og elektronisk Industri
- Storkøkkener opvask mm.
- Dampovne
- Køleanlæg
- Keddel anlæg
- Privat brønde
- Procesvand
- Luftbefugtning
- Kedelvands- og dampproduktion
- Fjernvarmeanlæg



Filtec Vandteknik

Hovedgaden 498 2640 Hedehusene
www.filtec.dk e-mail@filtec.dk
TLF.70202626 FAX. 46595228